




Anwendungsmöglichkeiten

LHAK - Straßen und Tiefbau



Bodenparameter bei 1, 2, 3:	1800kg/m ³
	Reibungswinkel 32,5°
Bodenparameter bei 4, 5:	1800kg/m ³
	Reibungswinkel 35°
Untergrundparameter:	1900kg/m ³
	Reibungswinkel 35°
RA:	Randabstand
FH:	Füllhöhe
Keine Mörtelbett notwendig	

Wandtyp	Lastfall 1 Böschungssicherung			Lastfall 2 Leichte Verkehrslast (5kN/m ²)			Lastfall 3 Umgekehrte Anwendung Auffüllung mindestens (2kN/m ²)					
	Max. Böschungsneigung(°)	RA		RA		FH						
L050HAK	20°	0cm										
L075HAK	20°	0cm										
L100HAK	20°	0cm										
L125HAK	20°	0cm										
L150HAK	20°	0cm										
L175HAK	20°	0cm										
L200HAK	20°	0cm										
L225HAK	20°	0cm										
L250HAK	20°	0cm										
L300HAK	20°	0cm										
L350HAK	20°	0cm										
L400HAK	20°	0cm										
L500HAK	20°	0cm										
Nicht zutreffend, siehe LR-Wände												
<p>Lastfall 4-5 schwere Verkehrsbelastung, evt. als wasserhaltende Konstruktion</p> <table border="1"> <tr> <td>SLW 30 16,7kN/m² Leichter Transport</td> <td>20T Achslast 20kN/m² standardmäßig zulässiger Straßentransport</td> <td>SLW 60 33,3kN/m² Schwertransport</td> </tr> </table>										SLW 30 16,7kN/m ² Leichter Transport	20T Achslast 20kN/m ² standardmäßig zulässiger Straßentransport	SLW 60 33,3kN/m ² Schwertransport
SLW 30 16,7kN/m ² Leichter Transport	20T Achslast 20kN/m ² standardmäßig zulässiger Straßentransport	SLW 60 33,3kN/m ² Schwertransport										
<p>Lastfall 6 Geländeabtrennung/verschiedene Lageranwendungen</p> <table border="1"> <tr> <td>Getreide 400kg/m³; Reibungswinkel 30°</td> <td>Sand/Kies 1800kg/m³; Reibungswinkel 35°</td> <td>Salz 1200kg/m³; Reibungswinkel 40°</td> </tr> </table>										Getreide 400kg/m ³ ; Reibungswinkel 30°	Sand/Kies 1800kg/m ³ ; Reibungswinkel 35°	Salz 1200kg/m ³ ; Reibungswinkel 40°
Getreide 400kg/m ³ ; Reibungswinkel 30°	Sand/Kies 1800kg/m ³ ; Reibungswinkel 35°	Salz 1200kg/m ³ ; Reibungswinkel 40°										
Wandtyp	RA	RA	RA	Böschung(°)	Böschung (°)	Böschung (°)						
L050HAK	100cm	125cm	150cm									
L075HAK	100cm	125cm	150cm									
L100HAK	100cm	125cm	150cm									
L125HAK	100cm	125cm	150cm									
L150HAK	100cm	125cm	150cm									
L175HAK	0cm	125cm	150cm									
L200HAK	0cm	125cm	150cm									
L225HAK	0cm	125cm	150cm									
L250HAK	0cm	125cm	150cm									
L300HAK	0cm	125cm	150cm									
L350HAK	0cm	125cm	150cm									
L400HAK	0cm	125cm	150cm									
L500HAK	0cm	125cm	150cm									
Mindestens vollflächig; Silagewinkel/Böschungswinkel und anderes Material auf Anfrage												

Haben Sie Ihre Anwendung hier nicht gefunden oder muss auf der Stützwand ein Zaun angebracht werden?
Wenden Sie sich einfach an unsere Verkaufsabteilung, wir finden auch für Ihre Anwendung eine Lösung!